

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  
ΛΑΡΝΑΚΑΣ



## ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΜΕΧΡΙ 2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 260/92, 247/94, 288/95, 296/98, 217/00, 306/01, 818/04,  
69/07, 126/08, 424/11, 107/17, 229/18

### ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 350/91 ΗΜΕΡ. 13.12.1991

#### Τροποποιητικοί Κανονισμοί

#### Ισχύς από:

260/92	30.10.92
247/94	27.10.94
288/95	01.12.95
296/98	18.12.98
217/00	21.07.00
306/01	27.07.01
818/04	03.12.04
69/07	16.02.07
126/08	04.04.08
424/11	21.10.11
107/17	13.04.17
229/18	27.07.18

**ΙΟΥΛΙΟΣ 2018**

## ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

### ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2017

-----

Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχeteύσεων  
Λάρνακας δυνάμει του άρθρου 49

Το Συμβούλιο Αποχeteύσεων Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 49 των περί Αποχeteυτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 μέχρι 2017, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς:

1 του 1971  
24 του 1972  
15 του 1978  
88 του 1987  
194 του 1991  
16(I) του 1995  
94(I) του 1995  
100(I) του 1995  
5(I) του 1997  
139(I) του 1999  
10(I) του 2000  
84(I) του 2001  
108(I) του 2004  
253(I) του 2004  
14(I) του 2005  
148(I) του 2007  
16(I) του 2010  
22(I) του 2011  
158(I) του 2013  
51(I) του 2015  
106(I) του 2015  
15(I) του 2017

### ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποχeteύσεων  
Λάρνακας Κανονισμοί του 1991 έως 2018.

Συνοπτικός  
Τίτλος  
Επίσημη  
Εφημερίδα.  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
13.12.1991  
30.10.1992  
27.10.1994  
1.12.1995  
18.12.1998  
21.7.2000  
27.7.2001  
3.12.2004  
16.2.2007  
4.4.2008  
21.10.2011  
13.4.2017.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το  
κείμενο -

Ερμηνεία

"άδεια οικοδομής" σημαίνει άδεια η οποία εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή για ανέγερση ή ανακατασκευή οικοδομής ή για μετατροπές ή προσθήκες σε οικοδομή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των Κανονισμών που εκδόθηκαν σύμφωνα με αυτόν

Κεφ. 96.  
14 του 1959  
67 του 1963  
6 του 1964  
65 του 1964  
12 του 1969  
38 του 1969  
13 του 1974  
28 του 1974  
24 του 1978  
25 του 1979  
80 του 1982  
15 του 1983  
9 του 1986  
115 του 1986  
199 του 1986  
53 του 1987  
87 του 1987  
316 του 1987  
108 του 1988  
243 του 1988  
122 του 1990.

"ανεκτές ποσότητες διαρροής" σημαίνει –

- (i) Για υδραυλική δοκιμή κάτω από ελάχιστη υδροστατική πίεση ενός μέτρου, ποσότητα η οποία δεν υπερβαίνει τα 23,5 λίτρα ανά 100 χιλιοστά εσωτερικής διαμέτρου, ανά εκατό μέτρα μήκους αγωγού ανά ώρα .
- (ii) για δοκιμή αέρος κάτω από πίεση, απώλεια πίεσης η οποία δεν υπερβαίνει τα 8 KPa ανά λεπτό της πτώσης, που μετράται μεταξύ τιμών εσωτερικής πίεσης 21 KPa μέχρι 14 KPa.

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου:

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ KPa} = 1 \text{ KN/m}^2$$

$$1 \text{ MPa} = 103 \text{ KN/m}^2 = 105 \text{ N/m}^2 = 10 \text{ Kg/cm}^2$$

Τροπ. ΚΔΠ 247/94

"αρμόδια αρχή" σημαίνει την αρχή η οποία συστάθηκε ή διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου

"Γενικός Διευθυντής" σημαίνει το πρόσωπο το οποίο ασκεί καθήκοντα Διευθυντή του Συμβουλίου και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτά από αυτόν για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών

"εγκεκριμένος" σημαίνει το σύμφωνο με τα σχέδια, πρότυπα, προδιαγραφές, μεθόδους και υλικά τα οποία εκάστοτε υιοθετούνται από το Συμβούλιο

"αξία γενικής εκτίμησης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο.

Κεφ. 224.  
3 του 1960  
78 του 1965  
10 του 1966  
75 του 1968  
51 του 1971  
2 του 1978  
16 του 1980  
23 του 1982  
68 του 1984  
82 του 1984

86 του 1985  
 189 του 1986  
 12 του 1987  
 74 του 1988  
 117 του 1988  
 43 του 1990  
 65 του 1990  
 30(I) του 1992  
 90(I) του 1992  
 6(I) του 1993  
 58(I) του 1994  
 40(I) του 1996  
 31(I) του 1998  
 144(I) του 1999  
 123(I) του 2001  
 57(I) του 2005  
 5(I) του 2006  
 55(I) του 2006  
 136(I) του 2006  
 120(I) του 2007  
 121(I) του 2007  
 150(I) του 2007  
 165(I) του 2007  
 27(I) του 2010  
 61(I) του 2010  
 82(I) του 2010  
 83(I) του 2010  
 48(I) του 2011  
 45(I) του 2012  
 155(I) του 2013  
 110(I) του 2014  
 178(I) του 2014  
 180(I) του 2014  
 41(I) του 2015  
 48(I) του 2015  
 54(I) του 2015  
 15(I) του 2016  
 66(I) του 2016  
 67(I) του 2016.

"Επιθεωρητής" σημαίνει επιθεωρητή ο οποίος διορίστηκε από το Συμβούλιο για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών

"ιδιοκτήτης" σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από το αν είναι εγγεγραμμένος ως ιδιοκτήτης ή όχι

"ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων" σημαίνει τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις και διευθετήσεις οι οποίες γίνονται για τη συλλογή, άντληση, μεταγωγή, επεξεργασία ή διάθεση λυμάτων

"κάτοχος" περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει υποστατικό, ανεξάρτητα από τον τίτλο με βάση τον οποίο το κατέχει

"Λογιστής" σημαίνει το Λογιστή του Συμβουλίου και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτά απ' αυτόν για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών

"Μηχανικός" σημαίνει το Μηχανικό του Συμβουλίου και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτά απ' αυτόν για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών

"Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί" σημαίνει τους περί Οδών και

Δ. Ν. Τομ. Ι, 307.

Οικοδομών Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Εφημερίδα  
Κυβερνήσεως,  
Παράρτημα Τρίτο:  
14.10.1954  
20.1.1955  
23.6.1955  
2.8.1956  
7.2.1957.  
Επίσημη  
Εφημερίδα της  
Δημοκρατίας,  
Παράρτημα Τρίτο:  
14.3.1963  
23.10.1964  
11.2.1965  
25.5.1967  
11.7.1969  
13.10.1970.  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
7.1.1972  
13.2.1976  
27.10.1978  
21.12.1979  
25.7.1980  
14.11.1980  
26.11.1982  
22.2.1985  
30.1.1987  
10.4.1987

"οχετός" σημαίνει αγωγό ή σωλήνα, με τον οποίο μεταγονται ύδατα, λύματα και παρόμοιες ουσίες

"παγίδα ανάσχεσης" σημαίνει δοχείο το οποίο παρεμποδίζει την είσοδο λαδιού, λίπους, άμμου ή άλλων υλικών στην υπόνομο οικοδομής

"περιοχή" σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή, στην οποία, με εξουσιοδότηση του Νόμου, το Συμβούλιο θα φροντίσει για την εγκαθίδρυση, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων, για την επεξεργασία και διάθεσή τους

"p.p.m." σημαίνει μέρη ανά εκατομμύριο

Τροπ.  
ΚΔΠ 247/94

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου

"Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

"υπόνομος" σημαίνει αγωγό ή σωλήνα ο οποίος μετάγει λύματα

"υποστατικό" σημαίνει οικοδομή, κατασκευή, γη ή τόπο που βρίσκεται μέσα στην περιοχή.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

3. Κανένας δεν μπορεί να τοποθετεί, εναποθέτει ή να επιτρέπει ή να ανέχεται την εναπόθεση, κατά τρόπο ανθυγιεινό, σε οποιοδήποτε μέρος δημόσιου ή ιδιωτικού υποστατικού μέσα στην περιοχή, ανθρώπινων ή ζωικών περιττωμάτων,

Τοπθέτηση κ.λ.π.  
μη ανεκτών  
απορριμάτων  
απαγορεύεται.

απορριμμάτων ή άλλων μη ανεκτών απορριμμάτων.

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού -

"μη ανεκτά απορρίμματα" θεωρούνται οι ουσίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 34 του Νόμου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ουσία η οποία μπορεί από καιρό σε καιρό να καθοριστεί από το Συμβούλιο ως μη ανεκτή.

4. Εκτός από ό,τι προνοείται στους παρόντες Κανονισμούς, είναι παράνομη η κατασκευή ή η διατήρηση μέσα στην περιοχή οποιουδήποτε αποχωρητηρίου, σηπτικού βόθρου, απορροφητικού βόθρου ή άλλης εγκατάστασης η οποία προορίζεται ή χρησιμοποιείται για τη διάθεση λυμάτων.

Κατασκευή ή διατήρηση εγκατάστασης σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

5. Όταν υποστατικό γειτονεύει με οδό στην οποία δεν υπάρχει δημόσια υπόνομος λυμάτων ή παντορροϊκή υπόνομος σε ακτίνα πενήντα μέτρων από την οροθετική γραμμή του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται το υποστατικό, ο οχετός της οικοδομής πρέπει να συνδέεται με ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων το οποίο θα κατασκευαστεί, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς, σύμφωνα με τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς και ύστερα από άδεια που θα ληφθεί για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.

Σύνδεση οχετού οικοδομής με ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων.

6. (1) Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού, το οποίο νόμιμα εξυπηρετείται από ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων, πρέπει πάντοτε να διατηρεί τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων σε υγιεινή κατάσταση και με δικές του δαπάνες να τις εκκενώνει, όταν αυτό είναι αναγκαίο ή όταν κληθεί γι' αυτό από το Συμβούλιο.

Διατήρηση ιδιωτικών εγκαταστάσεων σε υγιεινή κατάσταση.

(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του υποστατικού δε συμμορφώνεται προς τις πιο πάνω αναφερόμενες υποχρεώσεις του, το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κρίνει πρόσφορη για το σκοπό αυτό, με δαπάνη του αναφερόμενου ιδιοκτήτη ή κατόχου.

7. Σε περίπτωση που θα καταστεί διαθέσιμη δημόσια υπόνομος λυμάτων ή παντορροϊκή υπόνομος σε κάποια οδό σε ακτίνα πενήντα μέτρων από την οροθετική γραμμή του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται υποστατικό το οποίο εξυπηρετείται από ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του υποστατικού αυτού οφείλει όπως, μέσα σε προθεσμία την οποία θα καθορίσει το Συμβούλιο, με γνωστοποίηση η οποία θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εγκαταλείψει, καθαρίσει τα κατάλοιπα και γεμίσει με κατάλληλα υλικά και κατά τρόπο ο οποίος ικανοποιεί το Συμβούλιο οποιαδήποτε αποχωρητήρια, σηπτικούς βόθρους, απορροφητικούς βόθρους και παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων.

Καθήκοντα ιδιοκτήτη υποστατικών.

#### ΜΕΡΟΣ IV - ΑΔΕΙΕΣ

8. (1) Κάθε αίτηση για έκδοση άδειας για την κατασκευή ή ανακατασκευή ή για τη διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών σε οχετό οικοδομής, ιδιωτική υπόνομο οικοδομής ή ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων ή για την

Άδειες.

εγκατάσταση υγειονομικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής πρέπει να υποβάλλεται στο Συμβούλιο εις διπλούν. Η αίτηση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού ή από αντιπρόσωπό του κατάλληλα εξουσιοδοτημένο και να υποβάλλεται σε τύπο τον οποίο το Συμβούλιο εκάστοτε θα καθορίζει.

(2) Μαζί με κάθε τέτοια αίτηση πρέπει να υποβάλλονται τα πιο κάτω έγγραφα:

- (α) Το πιστοποιητικό εγγραφής του υποστατικού, αν αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού ή, αν ο αιτητής είναι ο κάτοχος αυτού, η σύμβαση στην οποία φαίνεται ότι είναι ο κάτοχος του υποστατικού.
- (β) Σχέδιο εις διπλούν το οποίο έχει σχεδιαστεί ή αναπαραχθεί με τρόπο σαφή και καταληπτό σε κατάλληλο και ανθεκτικό υλικό, με κλίμακα τουλάχιστον 1/100 και το οποίο να δείχνει -
  - (i) Τη θέση, βάθος, κλίση, μορφή, διάταξη, διαστάσεις, τύπο, μέθοδο και υλικά κατασκευής των υγειονομικών εγκαταστάσεων και των ειδών υγιεινής, του οχετού οικοδομής, της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, του φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης ή του ιδιωτικού συστήματος διάθεσης λυμάτων και τον αριθμό των προσαρτημάτων τα οποία προορίζονται να συνδεθούν με τον οχετό οικοδομής
  - (ii) κάθε άλλη πληροφορία την οποία το Συμβούλιο θα απαιτήσει.
- (γ) Τοπογραφικό σχέδιο εις διπλούν, στη μεγαλύτερη διαθέσιμη κυβερνητική κλίμακα χωρομετρικού σχεδίου, στο οποίο να φαίνονται, ανάλογα με την περίπτωση:
  - (i) Τα όρια του οικοδομικού τεμαχίου και του υποστατικού το οποίο βρίσκεται ή πρόκειται να ανεγερθεί σ' αυτό
  - (ii) η θέση του οχετού οικοδομής, τα φρεάτια επίσκεψης ή επιθεώρησης και η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής
  - (iii) αν πρόκειται για ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων, η θέση του συστήματος αυτού
  - (iv) η περιοχή του τεμαχίου και η περιοχή η οποία καλύπτεται από οικοδομές οι οποίες υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν σε τετραγωνικά μέτρα.
- (δ) Άδεια οικοδομής η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή σχετικά με την οικοδομή η οποία υπάρχει ή πρόκειται να ανεγερθεί στο τεμάχιο.
- (ε) Υπόμνημα το οποίο να καθορίζει τον αριθμό και την έκταση σε οριζοντιογραφία ημιόροφων, ορόφων και υπογείων της οικοδομής, καθώς και τις υψομετρικές διαφορές σε σχέση με τα υψόμετρα των πεζοδρομίων

της οδού ή την ανακύρτωση υφιστάμενης οδού, συσχετιζόμενα με τα υπόλοιπα υψόμετρα, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο.

(στ) Δήλωση κατά πόσο η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής θα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει σε δημόσια υπόνομο οικοδομής οικιακά λύματα ή βιομηχανικά απορριμματα υγρά. Σε περίπτωση

μεταφοράς βιομηχανικών απορριμμάτων υγρών, ο αιτητής πρέπει να δώσει στο Συμβούλιο πρόσθετα στοιχεία, σχετικά με τον όγκο, την αυξομείωση των εκκενούμενων όγκων, τα χαρακτηριστικά και τις πηγές των απορριμμάτων υγρών που προκύπτουν.

(3) Ο κάτοχος άδειας οφείλει να επιδώσει ή να φροντίσει να επιδοθεί στο γραφείο του Συμβουλίου έγγραφη προειδοποίηση δέκα τουλάχιστον εργάσιμων ημερών σχετικά με την ημέρα και το χρόνο κατά τον οποίο σκοπεύει να αρχίσει οποιοδήποτε έργο κατασκευής.

(4) Ο Επιθεωρητής θα είναι ελεύθερος να επιθεωρεί το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής του οχετού οικοδομής, ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής ή ιδιωτικού συστήματος διάθεσης λυμάτων, ο δε κάτοχος της άδειας οφείλει να ειδοποιεί τον Επιθεωρητή πριν καλυφθούν οποιαδήποτε υπόγεια τμήματα του έργου και δεν μπορεί να προχωρήσει στην κάλυψή τους, μέχρις ότου διενεργηθεί επιθεώρηση και πάρει τη σχετική με αυτή γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου. Η επιθεώρηση θα γίνεται σε λογική ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και η παροχή ή η άρνηση παροχής τέτοιας συναίνεσης πρέπει να γίνει μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης.

(5) Ο κάτοχος της άδειας, μετά την κατασκευή του οχετού οικοδομής και της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο το γεγονός ότι ο οχετός οικοδομής και η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής είναι έτοιμα για να συνδεθούν με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο και δεν μπορεί να προχωρήσει στη σύνδεση αυτή, μέχρις ότου πάρει τη σχετική γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου.

(6) Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανοικοδόμησης ή κατασκευής ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού οφείλει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ελεύθερη και ασφαλή χρήση της οδού από το κοινό και την προστασία των γειτόνων από οποιαδήποτε συνακόλουθη βλάβη ή οχληρία.

(7) Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να μετακινήσει από το υποστατικό ή από γειτονική γη ή οδό ή περιοχή γύρω από αυτά, όλα τα κατάλοιπα εργασιών οικοδομής αμέσως μετά την περάτωση των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών.



(8) Κατά τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει τον όρο ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής οφείλει να καταθέσει στο Συμβούλιο τέτοιο χρηματικό ποσό, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου θα απαιτείτο για την επισκευή ή ανακατασκευή οποιασδήποτε βλάβης ή καταστροφής η οποία πιθανόν να συμβεί σε δημόσια οδό ή σε οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Συμβουλίου ως επακόλουθο έργων που πρόκειται να εκτελεστούν από τον κάτοχο της άδειας το ποσό που κατατέθηκε, όπως πιο πάνω αναφέρεται, εφόσο δε χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρεται πιο πάνω, επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας.

(9) Σε κάθε περίπτωση για την οποία επιβάλλεται η άμεση, μερική ή εξ ολοκλήρου, ανακατασκευή ή μετατροπή οχετού οικοδομής, ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του υποστατικού, αντί να υποβάλει αίτηση και να επιδώσει την ειδοποίηση η οποία αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό πριν αρχίσει το έργο αυτό, μπορεί να αποστείλει αμέσως στο Συμβούλιο γραπτή ειδοποίηση σχετικά με το έργο και να διενεργήσει την ανακατασκευή ή τη μετατροπή πριν από τη γραπτή έγκριση του Συμβουλίου για το σκοπό αυτό και με τέτοιους όρους τους οποίους το Συμβούλιο εκάστοτε θα επιβάλλει. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του υποστατικού οφείλει να υποβάλει την αίτηση που απαιτείται από τον παρόντα Κανονισμό μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έναρξη του έργου.

(10) Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό δεν επιβάλλει την κατάθεση σχεδίου ή τοπογραφικού σχεδίου σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης η οποία δε συνεπάγεται τη μετατροπή ή ανακατασκευή των υγειονομικών εγκαταστάσεων, ειδών υγιεινής, του οχετού οικοδομής, ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης.

(11) Η άδεια θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Αν το έργο ή οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα το οποίο εκκρεμεί, δεν τελειώσει μέσα στην περίοδο αυτή, η άδεια μπορεί να ανανεωθεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσο αυτό δεν αντίκειται προς τους Κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν κατά την ανανέωση, με την καταβολή των νενομισμένων για την αρχική άδεια τελών ή €10,00 (δέκα ευρώ), οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο. Η ανανεωμένη με τον τρόπο αυτό άδεια ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία της ανανέωσης.

Τροπ.  
ΚΔΠ 288/95  
Τροπ.  
ΚΔΠ 424/11

9. Για άδειες που χορηγούνται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και όσον αφορά τα διάφορα ζητήματα τα οποία περιέχονται σε αυτούς καταβάλλεται -

Τέλη

Τροπ.  
ΚΔΠ 424/11

- (α) το ποσό των σαράντα ευρώ (€40,00), για κατοικίες και διπλοκατοικίες,
- (β) το ποσό των εβδομήντα ευρώ (€70,00), για πολυκατοικίες, οργανωμένα διαμερίσματα, ξενοδοχεία ή άλλα υποστατικά, και
- (γ) το ποσό των είκοσι ευρώ (€20,00), για μετατροπή, επισκευή, ανακατασκευή και προσθήκη.».

## ΜΕΡΟΣ V

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΧΕΤΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ**

10. Εκτός όπου ρητά προνοείται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς, οι υγειονομικές εγκαταστάσεις, τα είδη υγιεινής και οι οχετοί οικοδομής θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς.

Συμμόρφωση με τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς.

11. Ο οχετός οικοδομής θα συνδέεται με την οικοδομή σε υψόμετρο κάτω από τη στάθμη του ισογείου και σε ελάχιστο βάθος 0,60 μέτρων από τη στάθμη του εδάφους, όταν συνδέεται με ιδιωτική υπόνομο οικοδομής ή σε ελάχιστο βάθος 0,85 μέτρων από τη στάθμη του εδάφους, όταν συνδέεται απευθείας με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής:

Σύνδεση οχετού οικοδομής.

Τροπ. ΚΔΠ 247/94

Νοείται ότι σε οικοδομές, στις οποίες ο εσωτερικός αγωγός ακαθάρτων είναι πολύ χαμηλός για να επιτρέπει ροή διά της βαρύτητας στον οχετό οικοδομής, τα λύματα ή τα βιομηχανικά απορριμματικά υγρά πρέπει να ανυψώνονται με εγκεκριμένα μηχανικά μέσα και να εκκενώνονται μέσα στον οχετό οικοδομής.

12. (1) Ο οχετός οικοδομής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με φρεάτιο επίσκεψης ή επιθεώρησης, σε σημείο το οποίο να βρίσκεται όχι πέραν του ενός μέτρου από τον κάθετο εσωτερικό αγωγό ακαθάρτων.

Τύπος οχετού οικοδομής.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί να μην επιμείνει στην ύπαρξη τέτοιου φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης -

(α) (i) Αν το μήκος του οχετού οικοδομής από τον εσωτερικό αγωγό ακαθάρτων μέχρι το πλησιέστερο φρεάτιο επίσκεψης ή επιθεώρησης δεν ξεπερνά τα τρία μέτρα και

(ii) Αν αυτός είναι συνδεδεμένος στην κατάντη και στο μέρος συνδέσεώς του με την ιδιωτική υπόνομο οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο οικοδομής με φρεάτιο επίσκεψης ή επιθεώρησης

(β) αν ο οχετός οικοδομής διαθέτει στο σημείο με το οποίο συνδέεται με τον κάθετο εσωτερικό αγωγό ακαθάρτων στόμιο καθαρισμού το οποίο να ικανοποιεί το Συμβούλιο.

13. Χωριστή και ανεξάρτητη υπόνομος οικοδομής πρέπει να προνοείται για κάθε οικοδομή, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία μια οικοδομή βρίσκεται πίσω από άλλη, σε εσωτερικό τεμάχιο γης και καμιά ιδιωτική υπόνομος δεν είναι διαθέσιμη ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί στην πίσω οικοδομή μέσω παρακείμενου δρομίσκου, παρόδου ή αυλής, η ιδιωτική υπόνομος της μπροστινής οικοδομής μπορεί να επεκταθεί μέχρι και την πίσω οικοδομή και το σύνολο να θεωρηθεί μια υπόνομος οικοδομής.

Ανεξάρτητη υπόνομος.

14. Στις περιπτώσεις που η υφιστάμενη σύνδεση οχετού οικοδομής ή ιδιωτικής

Μη ικανοποιητική σύνδεση οχετού.

υπονόμου οικοδομής με δημόσια υπόνομο οικοδομής ή δημόσια υπόνομο δεν είναι ικανοποιητική συνεπεία μεταγενέστερου διαχωρισμού του ακινήτου ή αλλαγής της θέσης της οικοδομής στο ακίνητο, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος πρέπει να ζητήσει και να καταβάλει τις δαπάνες για νέα εγκατάσταση οχετού οικοδομής ή ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής και την αποσύνδεση της υφιστάμενης σύνδεσης του οχετού οικοδομής ή ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο και για την αναγκαία επανασύνδεση και να καταβάλει τις σχετικές δαπάνες.

15. Η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής πρέπει να φέρεται προς την οικοδομή σε στάθμη κάτω από τη στάθμη του ισογείου.

Στάθμη ιδιωτικής υπονόμου.

16. (1) Οι οχετοί οικοδομής και οι υπόνομοι οικοδομής πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Οχετοί και υπόνομοι οικοδομής.

(α) Οι σωλήνες πρέπει να είναι ανθεκτικοί από χυτοσίδηρο, εξυαλωμένη άργιλο, ασφαλισμένες ίνες της εγκεκριμένης από το Συμβούλιο ποιότητας ή από αμιαντοκονία ή οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο υλικό.

(β) Οι οχετοί και οι υπόνομοι πρέπει να είναι ικανοποιητικού μεγέθους και χωρητικότητας, ώστε να μετάγουν χωρίς υπερχειλίση ή διαρροή όλα τα λύματα ή απορριμματικά υγρά που εκκενώνονται από τον οχετό οικοδομής ο οποίος συνδέεται μ' αυτούς και να έχουν κατ' ελάχιστο όριο εσωτερική διάμετρο δέκα εκατοστόμετρα.

(γ) Οι οχετοί και οι υπόνομοι πρέπει να τοποθετούνται με κλίση όχι μικρότερη των 1 προς 100' όταν οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν τέτοια κλίση, αυτοί μπορούν να τοποθετούνται με τέτοια κλίση, ώστε ο ρυθμός ροής των λυμάτων ή των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών να μην είναι κατώτερος από εβδομήντα πέντε εκατοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο και

(δ) Να τοποθετούνται σε ευθείες γραμμές και με ομοιόμορφη κλίση μεταξύ φρεατίου επισκέψεως ή επιθεωρήσεως.

(2) Κάθε ένωση στον οχετό οικοδομής και την υπόνομο οικοδομής πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τον εγκεκριμένο τρόπο.

(3) Ο οχετός οικοδομής και η υπόνομος οικοδομής πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο υπόστρωμα και να τυγχάνουν κατάλληλης υποστήριξης, αν δε οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από αμιαντοκονία, πρέπει να τοποθετούνται σε υπόστρωμα από σκυροκονίαμα και να περιβάλλονται από σκυροκονίαμα μέχρι βάθους ενός τετάρτου της εξωτερικής τους διαμέτρου και να καλύπτονται μέχρι τριάντα εκατοστόμετρα πάνω από την ανακύρτωση του σωλήνα με εγκεκριμένο κοκκώδες υλικό ανώτατου μεγέθους 2,5 εκατοστόμετρα με ποσοστό υλικών που διέρχονται από σείστρα αρ. 200 το οποίο δεν υπερβαίνει

το 5% και το οποίο είναι ομοιόμορφα κοκκομετρημένο μεταξύ των ορίων αυτών. Το κοκκώδες υλικό πρέπει να εναποτίθεται με επιμέλεια με τα χέρια, ομοιόμορφα σε κάθε πλευρά του σωλήνα και να συμπιέζεται σε στρώσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα επτά εκατοστόμετρα. Το υπόλοιπο της επιχωμάτωσης πρέπει να τοποθετείται και να απλώνεται σε ομοιόμορφες στρώσεις οι οποίες να μην υπερβαίνουν τα είκοσι δύο εκατοστόμετρα και να καθίσταται εξ ολοκλήρου συμπαγές με τη χρήση μηχανικών συμπιεστών του εγκεκριμένου παλμικού και κρουστικού τύπου σε πυκνότητα που δε διαφέρει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% από τη φυσική πυκνότητα αδιατάρακτου γειτονικού εδάφους. Σε περιπτώσεις που οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από οποιοδήποτε άλλο υλικό, πρέπει να τοποθετούνται όπως ειδικά θα κρίνει το Συμβούλιο.

(4) Ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής κατά την έκταση κατά την οποία διέρχεται μέσω ή κάτω από κάποια οικοδομή πρέπει να στηρίζεται επαρκώς και όπως θα απαιτήσει το Συμβούλιο.

(5) Στις περιπτώσεις που ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής ή μέρος αυτών τοποθετείται μέσω ή κάτω από κάποια οικοδομή πρέπει

- (α) Να τοποθετείται σε ευθείες γραμμές και με ομοιόμορφη κλίση μεταξύ επαρκών σημείων πρόσβασης και
- (β) Να τοποθετείται στο έδαφος ή να υποστηρίζεται σε όλο το μήκος του και, εκτός αν είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο ή από υλικό όχι μικρότερης ισχύος, να περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από σκυροκονίαμα πάχους δεκαπέντε τουλάχιστον εκατοστομέτρων.

(6) Όπου ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής τοποθετείται μέσω ή κάτω από τοίχο πρέπει να προστατεύεται κατά το μέρος του το οποίο διέρχεται από τον τοίχο ή βρίσκεται κάτω από τοίχο με ανακουφιστική αψίδα ή άλλο υποστήριγμα το οποίο δε βαρύνει τον οχετό ή την υπόνομο.

(7) Όπου ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής διέρχεται από φέροντα τοίχο, πρέπει να τοποθετείται σε ορθή γωνία προς τον τοίχο και να εκτείνεται και από τις δύο πλευρές του σε απόσταση όχι μικρότερη του ενός μέτρου.

(8) Όπου ο οχετός οικοδομής ή η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής γειτονεύει με τοίχο και ο πυθμένας της τάφρου, όπου είναι τοποθετημένος, είναι χαμηλότερος από τα θεμέλια του τοίχου, η τάφρος πρέπει να γεμίζεται με σκυροκονίαμα σε στάθμη η οποία δε θα είναι χαμηλότερη του πυθμένα των θεμελίων του τοίχου, κατά μέτρο που υπερβαίνει την απόσταση της πλησιέστερης πλευράς της τάφρου από τα θεμέλια του τοίχου μείον δεκαπέντε εκατοστόμετρα:

Νοείται ότι, όπου η τάφρος βρίσκεται σε απόσταση μέχρι ένα μέτρο από τα θεμέλια του τοίχου, η τάφρος πρέπει να γεμίζεται με σκυροκονίαμα μέχρι τη

στάθμη του πυθμένα των θεμελίων και να έχει ενώσεις σε αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα εννέα μέτρα.

(9) Ο οχετός οικοδομής και η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής πρέπει να είναι ικανά να αντέχουν σε εύλογη υδραυλική ή διά αέρος δοκιμή υπό πίεση ή άλλη κατάλληλη δοκιμή για να διαπιστωθεί ότι η διαρροή δεν υπερβαίνει τις ανεκτές ποσότητες διαρροής.

17. Τίποτα απ' όσα περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς δεν αποκλείει τη χρήση συσκευής άλεσης απορριμμάτων, νοουμένου ότι:

Χρήση συσκευής  
άλεσης  
απορριμμάτων.

- (α) Η συσκευή αυτή είναι τέτοιου τύπου, ώστε να επιτρέπει τη διόδο των αλεσμάτων μέσω πλέγματος έξι χιλιομέτρων
- (β) η συσκευή αυτή εγκαθίσταται μόνο στις εγκαταστάσεις αποχετεύσεως κατοικιών σύμφωνα με τους περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς και αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο.

18. Στην περίπτωση κατά την οποία υφιστάμενη οικία κατεδαφίζεται, η υφιστάμενη σύνδεση της υπονόμου από τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο πρέπει να αποσυνδέεται από το Συμβούλιο, με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Το πρόσωπο που αιτείται την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατασκευής στο ίδιο ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει αίτηση και να καταβάλει τις δαπάνες για την εγκατάσταση νέου οχετού οικοδομής ή ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής και επανασύνδεσης:

Κατεδάφιση και  
ανέγερση νέας  
οικοδομής.

Νοείται ότι παλιοί υπόνομοι οικοδομής μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με νέες οικοδομές, εφόσον μετά από εξέταση και δοκιμή τους από το Μηχανικό βρεθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Κανονισμών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Ή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

19. Τηρουμένων των προϋποθέσεων του Κανονισμού 12, κάθε ιδιωτική υπόνομος οικοδομής και κάθε οχετός οικοδομής στο σημείο όπου αλλάζει κατεύθυνση και εφόσον η αλλαγή αυτή υπερβαίνει τις 45 μοίρες και στο σημείο σύνδεσης του οχετού οικοδομής ή της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής και όποτε απαιτηθεί από το Συμβούλιο στην περίπτωση υποστατικών που εξυπηρετούνται από υπόνομο οικοδομής η οποία μεταφέρει βιομηχανικά απορριμματικά υγρά, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με φρεάτιο επίσκεψης ή επιθεώρησης εξοπλισμένο, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, με κάθε αναγκαίο μετρητή και άλλο εξάρτημα που ικανοποιεί το Συμβούλιο, προς διευκόλυνση του καθαρισμού, απόφραξης, συντήρησης ή παρατήρησής του ή της δειγματοληψίας και καταμέτρησης των απορριμμάτων που διέρχονται από το φρεάτιο επίσκεψης ή επιθεώρησης. Το φρεάτιο επίσκεψης ή επιθεώρησης κατασκευάζεται ή συντηρείται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού με δική του δαπάνη, σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο

Φρεάτια επίσκεψης  
ή επιθεώρησης.

με τέτοιο τρόπο ώστε τα λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά τα οποία προέρχονται από το υποστατικό να διέρχονται μέσω των φρεατίων επίσκεψης ή επιθεώρησης.

20. Κάθε φρεάτιο επίσκεψης ή επιθεώρησης πρέπει -

Κατασκευή  
φρεατίων  
επίσκεψης ή  
επιθεώρησης.

- (α) Να έχει δικούς του τοίχους κατασκευασμένους από πλίνθους, χυτό σκυροκονίαμα, προκατασκευασμένους δακτύλιους ή από οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο υλικό
- (β) να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι μπορεί να υποβαστάζει επιτιθέμενα φορτία, να αποκλείει υπόγεια ύδατα και να είναι υδατοστεγές
- (γ) να είναι επαρκούς μεγέθους και σχήματος, ώστε να επιτρέπει ευχερή πρόσβαση στον οχετό οικοδομής ή στην υπόνομο οικοδομής
- (δ) να έχει βάση από σκυροκονίαμα πάχους όχι μικρότερου των δεκαπέντε εκατοστών
- (ε) να είναι εξοπλισμένο με κινητό κάλυμμα στη στάθμη του γειτονικού εδάφους το οποίο να μη επιτρέπει τον αερισμό και το οποίο να είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, με τρόπο που ικανοποιεί το Συμβούλιο:

Νοείται ότι όπου το φρεάτιο επίσκεψης ή επιθεώρησης βρίσκεται μέσα ή κάτω από κάποια οικοδομή, το κάλυμμα αυτό θα πρέπει να το καθιστά αεροστεγές και υδατοστεγές

- (στ) όπου το επιβάλλει το βάθος του, να έχει σκαλοπάτια από χυτοσίδηρο, κλίμακα ή άλλα προσαρτήματα τα οποία να έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο για ασφαλή πρόσβαση στη στάθμη του οχετού οικοδομής ή της υπονόμου οικοδομής

Τροπ.  
ΚΔΠ 247/94

21. Όλα τα λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά στα φρεάτια επίσκεψης ή επιθεώρησης πρέπει να μεταγόνται μέσα σε ομαλά κατασκευασμένα αυλάκια σχήματος U τα οποία μπορούν να κατασκευάζονται μέσα στη βάση από σκυροκονίαμα ή να κατασκευάζονται ξεχωριστά από σκυροκονίαμα ή πλίνθους. Το πλευρικό ύψος του αυλακιού πρέπει να είναι ίσο προς το μισό έως τα τρία τέταρτα της διαμέτρου της υπονόμου και το ανώτερο πλευρικό ύψος θα χρησιμοποιείται όπου η διατήρηση της ενέργειας είναι ουσιώδης. Γειτονικές επιφάνειες του πατώματος πρέπει να είναι κεκλιμένες, για να αποχετεύονται μέσα στο αυλάκι με κλίση δύομισι εκατοστών ανά τριάντα εκατοστόμετρα. Στην

Αυλάκια  
καθοδηγήσεως.

περίπτωση που περισσότερες από μία υπόνομοι εμβάλλουν στο φρεάτιο, τα αυλάκια καθοδηγήσεως πρέπει να καμπυλώνουν ομαλά και να έχουν επαρκή χωρητικότητα για μεταγωγή της μέγιστης ροής.

22. Στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στην κατεύθυνση ή στο μέγεθος της υπονόμου μέσα στο φρεάτιο επίσκεψης ή επιθεώρησης, η στάθμη του αυλακιού πρέπει να είναι κεκλιμένη για να αντισταθμίσει την αύξηση του μεγέθους της υπονόμου και των απωλειών. Όσον αφορά τις απώλειες, πρέπει να προνοείται υποβιβασμός στάθμης δώδεκα τουλάχιστο χιλιοστομέτρων.

Αλλαγή στην κατεύθυνση υπονόμου.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

23. Ανεξάρτητα απ' ό,τι περιέχεται στους παρόντες Κανονισμούς, οχετοί οικοδομής ή φρεάτια επίσκεψης ή επιθεώρησης κατασκευασμένα σύμφωνα με άδεια που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών μπορούν να χρησιμοποιούνται και μετά, εκτός αν, κατά την κρίση του Συμβουλίου, η χωρητικότητα, το μέγεθος, το σχέδιο και η κατασκευή τους δεν είναι ικανοποιητικά για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

### ΜΕΡΟΣ VI - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

24. Κανένας δεν επιτρέπεται να αποχετεύει, εκκενώνει, ρίπτει ή να προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται την αποχέτευση, εκκένωση, ρίξιμο ή δίοδο μέσα σε οποιαδήποτε δημόσια υπόνομο οικοδομής ή δημόσια υπόνομο οποιωνδήποτε λυμάτων, υδάτων, βιομηχανικών απορριμματικών υγρών ή άλλων απορριμμάτων τα οποία -

Εκκένωση κ.λ.π. βιομηχανικών απορριμματικών υγρών.

- (α) Έχουν πενθήμερο B.O.D. μεγαλύτερο των 300 p.p.m. κατά χιλιοστογραμμάρια ανά λίτρο
- (β) περιέχουν περισσότερα από 350 p.p.m. κατά χιλιοστογραμμάρια ανά λίτρο αιωρούμενα στερεά
- (γ) έχουν μέση ημερήσια ροή μεγαλύτερη από τις ποσότητες υδάτων οι οποίες παρέχονται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας κατά την ίδια περίοδο
- (δ) περιέχουν οποιαδήποτε χρωμάτιση που απαιτεί αραιώση η οποία υπερβαίνει το 4 προς 1 για αποβολή του χρώματος μέχρι του σημείου να μην μπορεί αυτό να προσδιοριστεί από τη σχετική δοκιμή η οποία διεξάγεται σύμφωνα με μεθόδους που έχουν αναγνωρισθεί ή έχουν γίνει παραδεκτές και οι οποίες εκάστοτε εγκρίνονται από το Συμβούλιο.

Τροποπ. ΚΔΠ 247/94

25. Σε περίπτωση που κληθεί από το Συμβούλιο ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας

οποιοδήποτε υποστατικού ή ακινήτου ο οποίος αποχετεύει ή σκοπεύει να αποχετεύσει στη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή στη δημόσια υπόνομο λύματα, ύδατα, βιομηχανικά απορριμματικά υγρά και άλλα απορρίμματα που υπερβαίνουν το βαθμό μόλυνσης, τη φύση, ποσότητα ή ποιότητα που προνοείται στο Νόμο ή τους παρόντες Κανονισμούς, οφείλει να εγκαταστήσει εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας ή πλήρους επεξεργασίας, έτσι ώστε τα λύματα, ύδατα, βιομηχανικά απορριμματικά υγρά ή άλλα απορρίμματα να πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών. Αυτές οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο με δικές του δαπάνες και σε τοποθεσία και σύμφωνα με σχέδια και μεθόδους εργασίας που συμφωνούν με την υγιή μηχανική πρακτική και έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διατηρούνται και να συντηρούνται συνεχώς σε ικανοποιητική και τελεσφόρα λειτουργία, ενόσω αποχετεύονται ή εύλογα αναμένεται ότι θα αποχετεύονται λύματα, ύδατα, βιομηχανικά απορριμματικά υγρά ή άλλα απορρίμματα.

βιομηχανικών  
απορριμματικών  
υγρών.

26. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από το Συμβούλιο για τους σκοπούς του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, πρέπει να προνοούνται παγίδες ανάσχεσης λίπους, λαδιού και αδρανών υλικών για παρεμπόδιση της εκκένωσης βιομηχανικών απορριμματικών υγρών που περιέχουν ποσότητες των ουσιών αυτών οι οποίες υπερβαίνουν εκείνες που επιτρέπονται από το Νόμο ή τους παρόντες Κανονισμούς. Οι παγίδες ανάσχεσης πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού με δικές του δαπάνες και σε τοποθεσίες οι οποίες είναι προσιτές, γρήγορα και με ευχέρεια, για καθαρισμό και επιθεώρηση και σύμφωνα με σχέδια και μεθόδους λειτουργίας που συνάδουν με την υγιή μηχανική πρακτική. Οι παγίδες πρέπει να είναι του τύπου και της χωρητικότητας που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και να διατηρούνται πάντα σε συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία.

Παγίδες ανάσχεσης.

27. Η εκκένωση βιομηχανικών απορριμματικών υγρών η οποία απαγορεύεται από το Νόμο ή τους παρόντες Κανονισμούς, μπορεί να επιτραπεί στη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή τις δημόσιες υπονόμους σε έκταση η οποία καθορίζεται σε συμφωνία με το Συμβούλιο, κάτω από τέτοιους όρους οι οποίοι θα κρίνονται αναγκαίοι για αποζημίωση για οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες επεξεργασίας.

Εκκένωση  
βιομηχανικών  
απορριμματικών  
υγρών σε δημόσια  
υπόνομο.

28. Οποιοδήποτε πρόσωπο εκκενώνει λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά στην υπόνομο οικοδομής πρέπει να διαπιστώνει κατά πόσο τα λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά συνάδουν πάντα με τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών και έχει ευθύνη για κάθε ζημιά ή δαπάνη η οποία προκύπτει από την παράλειψή του να ελέγχει κατάλληλα αυτά τα λύματα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά, περιλαμβανομένης της δαπάνης επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε μέρους των δημόσιων υπονόμων ή εξαρτημάτων τα οποία υφίστανται βλάβη εξαιτίας του.

Εκκένωση λυμάτων  
ή βιομηχανικών  
απορριμματικών  
υγρών.



**ΜΕΡΟΣ VII - ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

29. (1) Όλος ο εξοπλισμός ο οποίος προορίζεται για την επεξεργασία ή την ανάσχεση λυμάτων ή βιομηχανικών απορριμματικών υγρών και τα φρεάτια επίσκεψης ή επιθεώρησης, τα οποία αναφέρονται πιο πάνω, υπόκεινται σε εύλογα χρονικά διαστήματα σε επιθεώρηση και ο Πρόεδρος ή οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος από τον Πρόεδρο, που προσκομίζει κατάλληλη για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση και απόδειξη της ταυτότητάς του, μπορεί να εισέρχεται σε κάθε υποστατικό, εκτός από τις κατοικίες, με σκοπό την επιθεώρηση, παρατήρηση, καταμέτρηση, δειγματοληψία και δοκιμή κάθε λύματος και βιομηχανικού απορριμματικού υγρού.

Επιθεώρηση  
εξοπλισμού κ.λ.π.

(2) Όλες οι καταμετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις των χαρακτηριστικών των λυμάτων και βιομηχανικών απορριμματικών υγρών, τα οποία αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, θα διεξάγονται σύμφωνα με μεθόδους που έχουν αναγνωριστεί ή έχουν γίνει παραδεκτές και οι οποίες εκάστοτε εγκρίνονται από το Συμβούλιο.

30. Αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι υπάρχει παράβαση του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών, το πρόσωπο που διενεργεί την επιθεώρηση έχει την εξουσία να διακόψει τη σύνδεση με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής και να ειδοποιήσει αμέσως για τούτο τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού και το Συμβούλιο.

Διακοπή σύνδεσης.

**ΜΕΡΟΣ VIII - ΤΕΛΗ**

31. (1) Για τη σύνδεση υποστατικού με τη δημόσια υπόνομο ο ιδιοκτήτης θα καταβάλλει στο Συμβούλιο για κάθε μια σύνδεση με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο δικαίωμα σύνδεσης ύψους €20,00 (είκοσι ευρώ). Σε περίπτωση περισσότερων από μιας συνδέσεων με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού αυτού θα καταβάλλει επιπρόσθετα από τη δαπάνη που διενεργήθηκε από τον ίδιο για την κατασκευή της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, δικαίωμα σύνδεσης που επαρκεί για να καλύψει ολόκληρη τη δαπάνη της κατασκευής και εγκατάστασης της δημόσιας υπονόμου οικοδομής και της σύνδεσης αυτής με την ιδιωτική υπόνομο οικοδομής και τη δημόσια υπόνομο.

Τέλος σύνδεσης.

Τροπ.  
ΚΔΠ 288/95  
Τροπ.  
ΚΔΠ 424/11

(2) Το τέλος θα καταβάλλεται πριν από τη σύνδεση σε πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.

32. Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος ακινήτου ή υποστατικού το οποίο βρίσκεται μέσα

Ετήσιο τέλος για  
υποστατικά μέσα

στην περιοχή η οποία θα εξυπηρετηθεί ή μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων του Συμβουλίου το οποίο θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια της Πρώτης Φάσης του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων Λάρνακας, όπως καθορίζεται σε σχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί στα γραφεία του Συμβουλίου, πρέπει να καταβάλλει ετήσιο τέλος το οποίο καθορίζει το Συμβούλιο και το οποίο -

στην περιοχή της Πρώτης Φάσης του Συστήματος.

Τροπ. ΚΔΠ  
247/94  
217/00  
306/01

- (i) Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (service flats) και βιομηχανικές οικοδομές και εγκαταστάσεις σε καθορισμένες βιομηχανικές ζώνες και περιοχές (συμπεριλαμβανομένων του λιμανιού, του αεροδρομίου, του διυλιστηρίου, των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κλπ) δε θα υπερβαίνει το 0,13 σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 1,3 τοις χιλίοις (1,3%) πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας, μετά τη γενική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, κατά τρόπο ο οποίος εκάστοτε θα καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Τροπ. ΚΔΠ  
126/08  
107/17

Τροπ. ΚΔΠ  
126/08  
107/17

- (ii) Για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά δε θα υπερβαίνει τα 0,08 σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 0,80 τοις χιλίοις (0,8%) πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας, μετά τη γενική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, κατά τρόπο ο οποίος εκάστοτε θα καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Τροπ. ΚΔΠ  
126/08  
107/17

33. Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος ακινήτου ή υποστατικού, το οποίο βρίσκεται μέσα στην περιοχή η οποία θα εξυπηρετηθεί ή μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων του Συμβουλίου, το οποίο θα κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων Λάρνακας, όπως καθορίζεται σε σχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί στα Γραφεία του Συμβουλίου, πρέπει να καταβάλλει ετήσιο τέλος, το οποίο καθορίζει το Συμβούλιο και το οποίο-

Ετήσιο τέλος για υποστατικά κατά την κατασκευή της Δεύτερης Φάσης του Συστήματος.

- (i) Για ξενοδοχεία, αδειούχα οργανωμένα διαμερίσματα (service flats) και βιομηχανικές ζώνες και περιοχές (περιλαμβανομένων του λιμανιού, του αεροδρομίου, του διυλιστηρίου, των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κλπ) δε θα υπερβαίνει τα 0,13 σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 1,3 τοις χιλίοις (1,3%) πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας μετά τη γενική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, κατά τρόπο ο οποίος εκάστοτε θα καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Τροπ. ΚΔΠ  
247/94  
217/00  
306/01  
126/08  
107/17

- (ii) για κατοικίες και/ή άλλα ακίνητα ή υποστατικά δε θα υπερβαίνει τα 0,08 σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 0,8 τοις σιλίοις (0,8%) πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας, μετά τη γενική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, κατά τρόπο ο οποίος εκτάσποτε θα καθορίζεται από το Συμβούλιο.

33Α. Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος ακινήτου ή υποστατικού το οποίο βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου η οποία θα εξυπηρετηθεί ή μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του Συμβουλίου πρέπει να καταβάλλει, κατά τρόπο ο οποίος εκτάσποτε θα καθορίζεται από το Συμβούλιο, ετήσιο τέλος το οποίο καθορίζει το Συμβούλιο και το οποίο δε θα υπερβαίνει τα 0,03 σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 0,3 τοις χιλίοις (0,3%) πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης του ακινήτου, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας μετά τη γενική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησης) Νόμου.

Κεφ. 224.  
3 του 1960  
78 του 1965  
10 του 1966  
75 του 1968  
51 του 1971  
2 του 1978  
16 του 1980  
23 του 1982  
68 του 1984  
82 του 1984  
86 του 1985  
189 του 1986  
12 του 1987  
74 του 1988  
117 του 1988  
43 του 1990  
65 του 1990  
30(I) του 1992  
90(I) του 1992  
6(I) του 1993  
58(I) του 1994  
40(I) του 1996  
31(I) του 1998  
144(I) του 1999

Τροπ. ΚΔΠ  
126/08  
107/17

34. Για τους σκοπούς των Κανονισμών 32, 33 και 33Α πιο πάνω, αν, κατά το χρόνο καθορισμού του ετήσιου τέλους οποιουδήποτε χρόνου, κάποιο ακίνητο περιλαμβάνει οικοδομές οι οποίες δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένες ή καταχωρημένες στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λάρνακας και δεν έχουν ληφθεί υπόψη ακόμη για τον καθορισμό της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου στα πιο πάνω βιβλία, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λάρνακας για τον υπολογισμό της αξίας την οποία θα είχαν οι οικοδομές αυτές κατά το χρόνο καθορισμού της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου και, με βάση το σύνολο της αξίας αυτής και της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου, αφού προστεθούν, μπορεί να επιβάλλει επιπρόσθετο ετήσιο τέλος για κάθε οικοδομή μέχρι να περιληφθούν αυτές οι οικοδομές στα πιο πάνω βιβλία, οπότε το ετήσιο τέλος που έχει ήδη καταβληθεί θα αναπροσαρμόζεται με βάση την αναθεωρημένη εκτιμημένη αξία των οικοδομών αυτών η οποία θα έχει καθοριστεί στα πιο πάνω βιβλία και κάθε επιπλέον ποσό το οποίο εισπράχθηκε, θα επιστρέφεται στο δικαιούχο, ενώ, στην περίπτωση που εισπράχθηκε ποσό το οποίο είναι μικρότερο, η διαφορά θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο, ανάλογα με την περίπτωση.

Αναπροσαρμογή  
τέλων στις  
περιπτώσεις  
οικοδομών των  
οποίων η αξία δεν  
έχει εγγραφεί ή  
καταχωρηθεί στα  
βιβλία του  
Επαρχιακού  
Κτηματολογίου  
Λάρνακας.

Τροπ.  
ΚΔΠ 306/01

35. Τα τέλη που επιβάλλονται δυνάμει των Κανονισμών 32, 33, 33Α και 34 είναι πληρωτέα κάθε χρόνο κατά το χρόνο ή χρόνους και στον τόπο ή τόπους τους οποίους εκάστοτε θα καθορίζει το Συμβούλιο με γνωστοποίησή του η οποία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες.

Χρόνος και τόπος  
πληρωμής των  
τελών.

Τροπ. ΚΔΠ  
260/92  
306/01

36. (1) Επιπρόσθετα από τα τέλη που επιβάλλονται δυνάμει των Κανονισμών 32, 33, 33Α και 34, κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που βρίσκεται μέσα στην περιοχή και το οποίο προμηθεύεται νερό από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ή οποιοδήποτε άλλο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας και το οποίο εξυπηρετείται από το σύστημα αποχετέτευσης λυμάτων του Συμβουλίου, θα καταβάλλει ομοιόμορφο τέλος το οποίο καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Συμβούλιο και που δεν υπερβαίνει τα 56 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού το οποίο καταναλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή:

Επιπρόσθετο τέλος  
με βάση την  
κατανάλωση  
νερού.

Τροπ. ΚΔΠ  
260/92  
288/95  
296/98  
306/01  
818/04  
126/08

Νοείται ότι, όπου το υποστατικό προμηθεύεται, είτε αποκλειστικά είτε επιπρόσθετα, νερό από άλλη πηγή εκτός από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ή οποιοδήποτε άλλο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, το Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού την καταβολή, αντί του πιο πάνω τέλους, ομοιόμορφου τέλους το οποίο θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Συμβούλιο και που δεν υπερβαίνει τα 56 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο των λυμάτων ή των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών τα οποία εκκενώνονται στην υπόνομο οικοδομής.

Τροπ. ΚΔΠ  
126/08  
107/17

(2) Κάθε τέτοιο τέλος, θα καταβάλλεται σε πρόσωπο το οποίο θα εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο γι' αυτό το σκοπό και κατά το χρόνο ή χρόνους και στον τόπο ή τόπους και κατά τον τρόπο τον οποίο εκάστοτε θα καθορίζει το Συμβούλιο με γνωστοποίησή του η οποία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες.

37. Όπου προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς ότι τέλος είναι πληρωτέο από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο κάποιου υποστατικού, το τέλος αυτό θα επιβάλλεται ως ακολούθως:

Πρόσωπο που  
ευθύνεται για την  
καταβολή τέλους.

(α) Για τις περιπτώσεις των Κανονισμών 32, 33, 33Α και 34, θα επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη, εκτός αν δεν μπορεί να βρεθεί ο ιδιοκτήτης, οπότε θα επιβάλλεται στον κάτοχο.

Τροπ. ΚΔΠ  
260/92  
306/01

(β) Για τις περιπτώσεις του Κανονισμού 36, θα επιβάλλεται στον εκάστοτε κάτοχο για την αντίστοιχη περίοδο κατά την οποία ήταν κάτοχος, εκτός αν ο κάτοχος αυτός δεν μπορεί να βρεθεί, οπότε θα επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη.

38. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού, ο οποίος είναι υπόχρεος σύμφωνα με τα πιο πάνω να καταβάλει χρηματικό ποσό ως τέλος, καθυστερήσει την πληρωμή, αυτή θα επιβαρύνεται με πρόσθετη επιβάρυνση όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του περί Αποχευτικών Συστημάτων Νόμου.

Επιβάρυνση για  
καθυστερήσεις.  
Τροπ. ΚΔΠ  
229/2018

### ΜΕΡΟΣ ΙΧ - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

39. Όλες οι άδειες, γνωστοποιήσεις ή έγγραφα που εκδίδονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών υπογράφονται, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σ' αυτούς, από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν για το σκοπό αυτό.

Άδειες κ.λ.π. να  
υπογράφονται από  
τον Πρόεδρο.

40. (1) Για κάθε τέλος ή δικαίωμα που καταβάλλεται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς ο Λογιστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο στο οποίο καταβάλλεται το τέλος, οφείλει να εκδώσει στο πρόσωπο που το καταβάλλει απόδειξη πληρωμής στον τύπο που εκάστοτε θα καθορίζει ο Πρόεδρος.

Αποδείξεις  
πληρωμής.

(2) Το πρόσωπο που καταβάλλει οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα ή τέλος οφείλει να απαιτήσει από το Λογιστή ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο στο οποίο αυτό καταβάλλεται, όπως εκδώσει σ' αυτό απόδειξη πληρωμής του δικαιώματος ή του τέλους.

(3) Όπου καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος αναφορικά με άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, το ποσό του τέλους αυτού καταχωρείται επιπρόσθετα από την προαναφερόμενη απόδειξη και στην άδεια.

41. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή δε συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα τριακόσια σαράντα ένα ευρώ (€341) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αδικήματα και  
ποινές.

Τροπ. ΚΔΠ  
107/17